

MANUAL DE INSTALACIÓN

PISO PVC TACHÓN EN ROLLO ANTIDERRAPANTE

Piso de PVC en rollo antiderrapante con tachón de alta calidad. Ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico; con máxima resistencia a la intemperie, abrasión, desgaste y rayos UV, es flexible y no se ondula.

MATERIALES



Pegamento de
Contacto 17 Lt
(Rinde 45 m²)



Piso Pvc Tachón
en Rollo Antiderrapante

COLORES DISPONIBLES



Amarillo



Azul Marino



Negro



Rojo




Azul Rey


PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION




1. Limpie perfectamente la superficie donde se colocará el piso.




2. Aplique pegamento de contacto sobre la superficie.



3. Aplique pegamento de contacto sobre el respaldo del piso de PVC.




4. Doble y volteé el piso uniformemente para iniciar colocación.




Nota:

* Asegúrese de aplicar el pegamento uniformemente para evitar deformaciones.


* Una vez aplicado el pegamento no lo deje a la intemperie por más de 10 minutos.



5. Inicie la colocación empezando por las esquinas.



6. Extienda con cuidado el piso para una mejor colocación.



7. Elimine el aire presionando con una espátula plástica para evitar maltratar el piso.

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620
Email: info@livingreenb2b.com.mx