

MANUAL DE INSTALACIÓN

VIALETAS / FANTASMAS CON CELDA SOLAR DE ACERO

Las Vialetas Solares están fabricadas de una aleación de aluminio muy resistente. Se recargan durante el día con la luz solar y artificial, pueden funcionar durante la noche, con 3 focos led de cada lado y panel solar al centro. Horas de trabajo en total son 60 horas después de su recarga (Batería: NI-MH). Ideal para tráfico de vialidades, carreteras alto, medio y bajo.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS



Pegamento
Epóxico
Parte "A" y "B"



Vialetas / Botones
Reflejantes


- Cuña o Espátula
- Palo de madera grueso

SEGURIDAD DEL SITIO

Antes de la instalación, asegúrese de que el lugar de trabajo sea seguro:

- Impedir el acceso de vehículos y peatones
- Utilizar señalización adecuada
- Delimitar el área de trabajo
- Use el equipo de seguridad personal adecuado

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN



1. Se debe tener el **recorrido definido** donde irán las piezas.



2. Se requiere que la **superficie a instalar sea un firme de concreto** nivelado y pulido, sin daño e imperfecciones.



3. Se requiere que la **superficie esté libre** de polvo y humedad.




4. Se **limpia la superficie del producto** parte posterior de la vialeta.




5. Se debe hacer una **mezcla de los pegamentos "A" y "B"** lo más exacto posible.




6. Se debe mover los pegamentos **hasta que se tenga una mezcla homogénea** con la ayuda del palo de madera grueso.



7. Teniendo la mezcla ya integrada **se coloca en toda la superficie del producto** a instalar.



8. Se **coloca la pieza sobre la superficie** donde se quiere instalar.



9. Se **repite el proceso** hasta tener el recorrido instalado.



NO APRIETE DEMASIADO:

Un ajuste excesivo puede dañar la protuberancia y anular la garantía del producto.

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620
Email: info@livinggreenb2b.com.mx