

MANUAL DE INSTALACIÓN

PISO DE HULE PARA GIMNASIO DE COLOR EN ROLLO

Piso de hule para gimnasio en Rollo de colores, de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto de barras, mancuernas, discos, aparatos o cualquier otra aplicación en donde se requiera un piso de alta resistencia.

MATERIALES




Pegamento de
Contacto 17 Lt
(Rinde 45 m²)




Piso de Hule para
Gimnasio
de Color En Rollo


COLORES DISPONIBLES



Chispas
Galaxy



Chispas
Morado
con Negro



Chispas
con
Beige



Chispas
Negro
con Café



Negro
Sólido

REQUERIMIENTOS



1. Se requiere que la superficie a instalar sea un firme de concreto nivelado y pulido, sin daño e imperfecciones.



2. Se requiere que la superficie esté libre de polvo y humedad.


PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN



1. Teniendo el área limpia se **esparza de manera uniforme el pegamento de contacto en el área que se va a instalar**, también esparza el pegamento de manera uniforme en el material a instalar.



2. No requiere que se dejen capas gruesas de pegamento **únicamente el necesario para que cubra toda la superficie**.



3. Al aplicar el pegamento **se debe esperar de 8 a 10 minutos** este tiempo es aproximado dependiente de las condiciones climáticas y de ventilación.



4. Comience a hacer el pegado del material, cuidando que la colocación sea lo más pegado a los bordes de ambos materiales.



5. Por último, **se deben de rematar todas las uniones del piso con el muro cortando el material con cúter**.

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620

Email: info@livingreenb2b.com.mx